Descalcificadores Watermark 180

Descalcificadores Denver Plus 184

Descalcificadores Fleck 9000/9500 186

Descalcificadores Logix 255/760 188

Descalcificadores Autotrol Performa CV 762 189

Descalcificadores Autotrol Magnum CV 762 190

Descalcificadores Ultraline Diafragmas 191

Desmineralizadores Siata 194

WATERMARK
Ejemplo de instalación
Descalcificador doméstico WaterMark 30

Montaje en un garaje particular.

Descripción	Código
1. Descalcificador WaterMark 30	795211
2. Prefiltro Filtermax	723619
3. Válvula toma de muestras	265000
4. Desagüe	-
5. Flexos 1”	718601
6. Conjunto de by-pass con accesorio de conexión rápida 22 mm marca Starfit	656805
7. Toma de corriente 220 V	-

DENVER
Ejemplo de instalación
Descalcificador doméstico Denver Plus 30

Montaje en la zona de lavado de una vivienda particular.

Descripción	Código
1. Descalcificador Denver Plus 30	762917
2. Prefiltro Filtermax	723619
3. Válvula toma de muestras	265000
4. Desagüe	-
5. Flexos 1”	718601
6. Conjunto de by-pass con accesorio de conexión rápida 22 mm marca Starfit	656805
7. Toma de corriente 220 V	-

Descalcificador compacto volumétrico WaterMark 12 bajo consumo

Equipo descalcificador de bajo consumo con un innovador cabinet de elegante diseño con tapa de sal deslizante y display interactivo multicolor.
Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.
Equipado con nueva válvula WS460 de bajo consumo de sal y agua con programador electrónico de avanzadas prestaciones.
Modo vacaciones: Durante las ausencias el equipo realiza pequeños lavados sin consumo de sal.
Conexión 3/4".
Boya de seguridad en el cabinet incluida.
By-pass de aislamiento incluido en el equipo.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm².
Presión máx.: 8,5 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Volumen resina l	Conexión	Capacidades ºHf x m³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m³/h	Caudal punta m³/h	€	Tarifa
795108	1	WaterMark	12	3/4"	31	0,8	0,5	0,8	1.150	A
					48	1,5				
					51	1,92				



Código	A	B	C
795108	750	360	550 mm

Descalcificador compacto volumétrico WaterMark 30 bajo consumo

Equipo descalcificador de bajo consumo con un innovador cabinet de elegante diseño con tapa de sal deslizante y display interactivo multicolor.
Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.
Equipado con nueva válvula WS460 de bajo consumo de sal y agua con programador electrónico de avanzadas prestaciones.
Modo vacaciones: Durante las ausencias el equipo realiza pequeños lavados sin consumo de sal.
Conexión 3/4", 1" (según modelos).
Boya de seguridad en el cabinet incluida.
By-pass de aislamiento incluido en el equipo.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm².
Presión máx.: 8,5 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Volumen resina l	Conexión	Capacidades ºHf x m³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m³/h	Caudal punta m³/h	€	Tarifa
795211	1	WaterMark 30	30	1"	115	1,8	1,2	2,1	1.190	A
					170	3,6				
					210	7,5				



Código	A	B	C
795211	1170	360	550 mm

Descalcificador compacto volumétrico 3/4” Denver Plus slim bajo consumo

El descalcificador más estrecho del mercado, 20 cm de ancho.
Equipo de nueva generación con válvula volumétrica de fácil programación.
Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.

Válvula Denver 180, programador electrónico, regeneración retardada.
Mezclador de dureza integrado.
Conexión 3/4”M.
Boya de seguridad en el cabinet incluida.
By-pass incluido en el equipo.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm².
Presión máx.: 8,6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Volumen resina l	Conexión	Capacidades ºHf x m³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m³/h	Caudal punta m³/h	€	Tarifa
762921	1	Denver Plus Slim 6	6	3/4”	14	0,36	0,3	0,4	788	A
					22,6	0,72				
762926	1	Denver Plus Slim 12	12	3/4”	31	0,72	0,5	0,8	841	A
					48	1,44				
					55	1,92				
762923	1	Denver Plus Slim 15	15	3/4”	42	0,9	0,6	1	860	A
					65	1,8				
					75	2,4				



Código	A	B	C
762921	465	200	360
762926	700	200	360
762923	1025	200	360 mm

Descalcificador compacto volumétrico Denver Plus 3/4” / 1” bajo consumo

Equipo descalcificador de nueva generación con un atractivo cabinet con tapa de sal deslizante y programador integrado.
Incorpora válvula volumétrica de fácil programación.
Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno.
Válvula Denver 180, programador electrónico, regeneración retardada.
Mezclador de dureza integrado.
Conexión 3/4”, 1” (según modelo).
Boya de seguridad en el cabinet incluida.
By-pass de aislamiento incluido en el equipo.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm².
Presión máx.: 8,5 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Volumen resina l	Conexión	Capacidades ºHf x m³	Consumo sal kg	Caudal trabajo m³/h	Caudal punta m³/h	€	Tarifa
762916	1	Denver Plus Plus 12,5	12,5	3/4”	31	0,8	0,5	0,8	852	A
					48	1,5				
					55	1,92				
762945	1	Denver Plus Plus 18	18	3/4”	57	1,1	0,8	1,1	890	A
					82	2,2				
					119	4,5				
762917	1	Denver Plus Plus 30	30	1”	115	1,8	1,2	1,8	930	A
					170	3,6				
					210	7,5				



Código	A	B	C
762916	575	333	505
762945	1034	333	505
762917	1034	333	505 mm

Descalcificador Fleck dúplex 9000 1”

Equipo de doble columna de funcionamiento alterno (una en servicio y otra en regeneración).
Compuesto por dos botellas de PRFV con distribuidores superior e inferior y un depósito de sal en polietileno.
Una válvula 9000 construida en bronce y noryl, incluyendo tubos de interconexión.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Programador electromecánico.
Programador electrónico (Modelo SE), que permite configurar todos los parámetros de funcionamiento.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³/h	Caudal sal kg	Botella	€	Tarifa
225700	1	Dúplex 9000	2 x 30	1”	5,6	4,9	3,9	3,3	1,2	6	10 x 35	1.800	B
225900	1	Dúplex 9000	2 x 50	1”	9,3	8,1	6,5	5,4	2	10	10 x 54	2.150	B
226100	1	Dúplex 9000	2 x 75	1”	13,9	12,2	9,8	8,1	3	15	13 x 54	2.330	B
226200	1	Dúplex 9000	2 x 100	1”	18,6	16,3	13	10,8	4	20	14 x 65	2.905	B
226300	1	Dúplex 9000	2 x 125	1”	23,2	20,3	16,3	13,5	4,7	25	16 x 65	3.175	B
226400	1	Dúplex 9000	2 x 140	1”	26	22,8	18,2	15,2	4,7	28	16 x 65	3.300	B



Código	A	B	C	D	a	b
225700	1063	268	893	170	790	380
225900	1551	268	1381	170	800	500
226100	1568	349	1398	170	870	620
226200	1844	365	1674	170	1140	750
226300	1841	416	1671	170	1140	750
226400	1892	486	1722	170	1140	750 mm

Descalcificador Fleck dúplex 9500 1 1/2”

Equipo de doble columna de funcionamiento alterno, (una en servicio y otra en regeneración).
Compuesto por dos botellas de PRFV con distribuidores superior e inferior y un depósito de sal en polietileno.
Una válvula 9500 construida en bronce, incluyendo tubos de interconexión.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Programador electromecánico.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³/h	Consumo sal kg	Botella	Tarifa industrial €	Tarifa
226700	1	Dúplex 9500	2 x 125	1 1/2”	23,2	20,3	16,3	13,5	5	25	16 x 65	5.800	C
226800	1	Dúplex 9500	2 x 140	1 1/2”	26	22,8	18,2	15,2	5,6	28	16 x 65	6.200	C
226900	1	Dúplex 9500	2 x 200	1 1/2”	37,1	32,5	26	21,7	8	40	18 x 72	6.700	C
227000	1	Dúplex 9500	2 x 250	1 1/2”	46,4	40,6	32,5	27,1	8,6	50	24 x 72	7.500	C
227100	1	Dúplex 9500	2 x 300	1 1/2”	55,7	48,8	39	32,5	8,6	60	24 x 72	8.100	C



Código	A	B	C	D	a	b
226700	1856	416	1671	185	1140	750
226800	1907	486	1722	185	1140	750
226900	1907	486	1722	185	1210	815
227000	1906	550	1721	185	1210	815
227100	2100	626	1915	185	1250	1100 mm

Descalcificador Bi-bloc volumétrico Autotrol 1” Logix 255 / 760

Equipo descalcificador bibloc volumétrico. Compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal en polietileno.
Válvula 255-Logix Autotrol de probada fiabilidad con programador electrónico, regeneración retardada. Mezclador de dureza integrado.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.

Programador 760.
Volumétrico estadístico, ideal para aplicaciones domésticas.
Programador 762.
Volumétrico avanzado, permite configurar múltiples parámetros.
Regeneraciones inmediatas.

! No olvide hacer el pedido de sus flexos.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	45 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³	Consumo sal kg	Botella	€	Tarifa
749407	1	Bibloc 255-760	20	1”	3,7	3,3	2,9	2,6	2,2	0,8	4	8 x 35	815	B
749402	1	Bibloc 255-760	30	1”	5,6	4,9	4,3	3,9	3,3	1,2	6	10 x 35	870	B
749408	1	Bibloc 255-760	40	1”	7,4	6,5	5,8	5,2	4,3	1,6	8	10 x 54	1.010	B
749400	1	Bibloc 255-760	50	1”	9,3	8,1	7,2	6,5	5,4	2	10	10 x 54	1.070	B
749410	1	Bibloc 255-760	80	1”	14,9	13	11,6	10,4	8,7	3,2	16	13 x 54	1.290	B

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Modelo válvula	€	Tarifa
732501	1	By-pass aislamiento	255	70	B
790600	1	Microrruptor auxiliar	253/255/273/278	60	B



Código	A	B	C	D	a	b
749407	1072	215	897	175	790	380
749402	1068	268	893	175	790	380
749408	1556	268	1381	175	800	500
749400	1556	268	1381	175	800	500
749410	1573	349	1398	175	1140	750 mm

Descalcificador Bi-bloc volumétrico Autotrol 1” 278 / 762 Performa CV

Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superior e inferior y depósito de sal en polietileno.
Válvula 278 Performa CV volumétrica, construida en noryl de alta resistencia.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Programador 762 que permite configurar múltiples parámetros.
Regeneraciones inmediatas.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³	Consumo sal kg	Botella	€	Tarifa
368602	1	Bibloc 278-762	80	1”	14,9	13	10,4	8,7	3,2	16	13 x 54	1.315	B
368300	1	Bibloc 278-762	100	1”	18,6	16,3	13	10,8	4	20	14 x 65	1.600	B
368400	1	Bibloc 278-762	120	1”	22,3	19,5	15,6	13	4,8	24	16 x 65	1.710	B
368601	1	Bibloc 278-762	140	1”	26	22,8	18,2	15,2	5,4	28	16 x 65	1.790	B
368600	1	Bibloc 278-762	170	1”	31,6	27,6	22,1	18,4	5,4	34	18 x 72	2.200	B
368700	1	Bibloc 278-762	200	1”	37,1	32,5	26	21,7	5,4	40	18 x 72	2.390	B

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Modelo válvula	€	Tarifa
102400	1	By-pass aislamiento	278	130	B
790600	1	Microrruptor auxiliar	253/255/273/278	60	B



Código	A	B	C	D	a	b
368602	1602	349	1398	204	1140	750
368300	1878	365	1674	204	1140	750
368400	1875	416	1671	204	1140	750
368601	1926	486	1722	204	1140	750
368600	1926	486	1722	204	1210	815
368700	1926	486	1722	204	1210	815 mm

Descalcificador Bi-bloc volumétrico Autotrol 2” 298 / 762 Magnum

Equipo compuesto por botella de PRFV o poliamida con distribuidores superior e inferior y depósito de sal en polietileno.
Válvula 298 MAGNUM volumétrica, construida en noryl de alta resistencia.

Características
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.
Programador 762 que permite configurar múltiples parámetros.
Regeneraciones inmediatas.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³/h	Consumo sal kg	Botella	€	Tarifa
789006	1	Bibloc 298-762	175	2”	32,5	28,4	22,8	19	7	35	18 x 72	3.600	B
789001	1	Bibloc 298-762	200	2”	37,1	32,5	26	21,7	8	40	21 x 62	3.900	B
789007	1	Bibloc 298-762	250	2”	46,4	40,6	32,5	27,1	10	50	24 x 72	4.400	B
789002	1	Bibloc 298-762	300	2”	55,7	48,8	39	32,5	12	60	24 x 72	4.630	B
789009	1	Bibloc 298-762	400	2”	74,3	65	52	43,3	16	80	30 x 72	5.600	B
789010	1	Bibloc 298-762	500	2”	92,9	81,3	65	54,2	16	100	30 x 72	5.975	B
789011	1	Bibloc 298-762	600	2”	111,4	97,5	78	65	16	120	36 x 72	6.530	B
789012	1	Bibloc 298-762	700	2”	130	113,8	91	75,8	16	140	36 x 72	7.200	B

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Modelo válvula	€	Tarifa
790602	1	Kit no by-pass	298	126	B
790601	1	Microrruptor auxiliar	298/293	28	B



Código	A	B	C	D	a	b
789006	2022	486	1722	300	1210	815
789001	2022	486	1722	300	1210	815
789007	2021	550	1721	300	1210	815
789002	2215	626	1915	300	1250	1100
789009	2222	779	1922	300	1250	1100
789010	2222	779	1922	300	1250	1100
789011	2246	931	1946	300	1250	1100
789012	2246	931	1946	300	1650	1100 mm

Descalcificador Bi-bloc volumétrico con válvulas de diafragma en 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” Ultraline

Equipos compuestos de botella de PRFV o poliamida con distribuidores superior e inferior y depósito de sal en polietileno.
Batería de válvulas de diafragma automáticas, controladas mediante distribuidor hidráulico con programador electrónico.
Contador con emisor de impulsos independiente.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperaturas de trabajo: 4 a 35 ºC.

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³/h	Consumo sal kg	Botella	Tarifa industrial €	Tarifa
789013	1	Bibloc Ultraline	200	1 1/2”	37,1	32,5	26	21,7	8	40	21 x 62	6.711	C
789014	1	Bibloc Ultraline	250	1 1/2”	46,4	40,6	32,5	27,1	10	50	21 x 62	6.860	C
789015	1	Bibloc Ultraline	300	2”	55,7	48,8	39	32,5	12	60	24 x 72	8.145	C
789016	1	Bibloc Ultraline	350	2”	65	56,9	45,5	37,9	14	70	24 x 72	8.298	C
789017	1	Bibloc Ultraline	450	2”	83,6	73,1	58,5	48,8	18	90	30 x 72	9.290	C
789018	1	Bibloc Ultraline	500	2”	92,9	81,3	65	54,2	20	100	30 x 72	9.388	C
789019	1	Bibloc Ultraline	550	2 1/2”	102	89	72	60	22	110	36 x 72	11.745	C
789020	1	Bibloc Ultraline	650	2 1/2”	121	106	85	70	26	130	36 x 72	12.120	C
789021	1	Bibloc Ultraline	750	2 1/2”	139	122	98	81	30	150	36 x 72	12.610	C
789022	1	Bibloc Ultraline	850	3”	158	138	111	92	34	170	42 x 72	14.505	C
789023	1	Bibloc Ultraline	1000	3”	186	163	130	108	40	200	42 x 72	15.345	C
789024	1	Bibloc Ultraline	1200	3”	223	195	156	130	48	240	48 x 72	17.250	C

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Modelo válvula	€	Tarifa
634100	1	Microrruptor auxiliar	Ultraline	25	B



Código	A	B	C	D	a	b
789013	2393	549	2143	250	1210	815
789014	2393	549	2143	250	1210	815
789015	2464	624	2214	250	1250	1100
789016	2464	624	2214	250	1250	1100
789017	2464	779	2214	250	1650	1100
789018	2464	779	2214	250	1650	1100
789019	2478	931	2228	250	1650	1100
789020	2478	931	2228	250	1650	1100
789021	2478	931	2228	250	1650	1100
789022	2655	1089	2405	250	1690	1280
789023	2655	1089	2405	250	1690	1280
789024	2655	1233	2405	250	1690	1280 mm

Descalcificador dúplex volumétrico con válvulas de diafragma en 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” Ultraline

Equipos de doble columna de funcionamiento alterno (una en servicio y otra en regeneración) compuesto por dos botellas de PRFV o poliamida con distribuidores superior e inferior y depósitos de sal en polietileno.
Batería de válvulas de diafragma automáticas, controladas mediante distribuidor hidraulico con programador electrónico.
Contador con emisor de impulsos independiente.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm².
Presión máx.: 6 kg/cm².
Temperaturas de trabajo: 4 a 35 ºC.

Ultraline SOFTENER

Código	Embalaje Uds.	Descripción descalcificador	Litros	Conexión	35 ºF m³	40 ºF m³	50 ºF m³	60 ºF m³	Caudal trabajo m³	Consumo sal kg	Botella	Tarifa industrial €	Tarifa
789025	1	Dúplex Ultraline	2 x 200	1 1/2”	37,1	32,5	26	21,7	8	40	21 x 62	12.470	C
789026	1	Dúplex Ultraline	2 x 250	1 1/2”	46,4	40,6	32,5	27,1	10	50	21 x 62	12.775	C
789027	1	Dúplex Ultraline	2 x 300	2”	55,7	48,8	39	32,5	12	60	24 x 72	14.890	C
789028	1	Dúplex Ultraline	2 x 350	2”	65	56,9	45,5	37,9	14	70	24 x 72	15.229	C
789004	1	Dúplex Ultraline	2 x 450	2”	83,6	73,1	58,5	48,8	18	90	30 x 72	17.205	C
789029	1	Dúplex Ultraline	2 x 500	2”	92,9	81,3	65	54,2	20	100	30 x 72	17.490	C
789030	1	Dúplex Ultraline	2 x 550	2 1/2”	102,1	89,4	71,5	59,6	22	110	36 x 72	21.860	C
789031	1	Dúplex Ultraline	2 x 650	2 1/2”	120,7	105,6	84,5	70,4	26	130	36 x 72	22.460	C
789032	1	Dúplex Ultraline	2 x 750	2 1/2”	139,3	121,9	97,5	81,3	30	150	36 x 72	23.575	C
789033	1	Dúplex Ultraline	2 x 850	3”	157,9	138,1	110,5	92,1	34	170	42 x 72	26.900	C
789034	1	Dúplex Ultraline	2 x 1000	3”	185,7	162,5	130	108,3	40	200	42 x 72	28.590	C
789035	1	Dúplex Ultraline	2 x 1200	3”	222,9	195	156	130	48	240	48 x 72	31.850	C



Código	A	B	C	D	a	b
789025	2393	549	2143	250	1210	815
789026	2393	549	2143	250	1210	815
789027	2464	624	2214	250	1250	1100
789028	2464	624	2214	250	1250	1100
789004	2464	779	2214	250	1650	1100
789029	2464	779	2214	250	1650	1100
789030	2478	931	2228	250	1650	1100
789031	2478	931	2228	250	1650	1100
789032	2478	931	2228	250	1650	1100
789033	2655	1089	2405	250	1690	1280
789034	2655	1089	2405	250	1690	1280
789035	2655	1233	2405	250	1690	1280 mm

Accesorios y recambios válvula Autotrol

Código	Embalaje Uds.	Descripción	Modelo válvula	€	Tarifa
750407	1	Transformador 220-24 V	255-278-298-253-273-293	65	B
750447	1	Adaptador hembra 3/4” noryl	255-253	41	B
750448	1	Adaptador macho 1” noryl	255-253	49	B
750402	1	Kit juntas adaptador	255-253	5	B
750425	1	Kit motor-cable	255-278-253-273	71	B
750406	1	Controlador válvula 760	255	295	B
799001	1	Controlador válvula 740F	255	210	B
799003	1	Controlador válvula 762	255-278-253-273	300	B
799000	1	Controlador válvula 742F	253-273-293	65	B
740505	1	Controlador válvula 764	255-278-298-253-273-293	326	B
750404	1	Kit contador	255	72	B
750423	1	Kit mezcla	255-278	23	B
750408	1	Árbol de levas V-255	255-253	21	B
750452	1	Kit clapetas V-255	255-253	12	B
740502	1	Microrruptor auxiliar frontal	255-253	60	B
750411	1	Módulo fotointerruptor	255-253-278-273	18	B

Desmineralizadores Siata 132-1” y 250-1 1/2”

Composición de los equipos:
2 Columnas de intercambio iónico construidas en PRFV.
2 Válvulas multivía en ABS para control del sistema.
2 Depósitos para el reactivo en polietileno.
2 Líneas de succión de reactivo, incluyendo válvulas automáticas, antirretorno y aforos.
Sistema de corte durante la regeneración.
Sistema de purga.
Tuberias en PVC.
Maniobras hidraulica o neumática.
Armario de control con rotámetros de entrada, microprocesador de control conductivímetro.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm^2.
Presión máx.: 7 kg/cm^2.
Temperatura mín.: 5 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.
Alimentación eléctrica 220 V.

Código	Embalaje Uds.	Descripción desmineralizador	Litros	Conexión	Caudal trabajo m^3	Tarifa industrial €	Tarifa
229500	1	Siata 132	50/50	1”	1,5	8.470	C
229600	1	Siata 132	75/75	1”	2	8.900	C
229700	1	Siata 132	100/100	1”	2,5	9.600	C
229800	1	Siata 132	125/125	1”	3	10.100	C
229900	1	Siata 250	175/175	1 1/2”	4,5	21.800	C
230000	1	Siata 250	200/200	1 1/2”	5,5	23.100	C

Código	Embalaje Uds.	Descripción	€	Tarifa
232400	1	Válvula de retención 3/8 catiónica (roja)	148	B
232500	1	Válvula de retención 3/8 aniónica (negra)	160	B



Our nature.